



DOLLY ENKELASSIG / SIMPLE ESSIEU

STANDAARDUITRUSTING

- BPW as # 150 rem420x180
- Luchtvering
- Banden 425/65R22,5 enkele montage
- Verlichting
- 2 leidingen systeem
- Leidingen voorzien naar oplegger toe
- Parkeerrem
- Jost steunpoot
- Plateau mechanisch verplaatsbaar (bouten)
- Industrieel draairoog
- Koppelingshoogte +/- 600
- +/- 3ton opleggedruk voor trekker
- Opleggerkoppeling 2"

EQUIPEMENT STANDARD

- Essieu BPW # 150 frein 420x180
- Suspension à air
- Pneus 425/65R22,5
- Eclairage
- Système 2 tuyaux
- Tuyaux pour remorque prévus
- Frein à main
- Béquille Jost
- Plateau déplaçable
- Attache industrielle
- Hauteur d'accouplement +/- 600
- +/- 3tonnes de pression sur le tracteur
- Accouplement de remorque 2"

OPTIES

- Automatische remkrachtregelaar
- Handbediend hef-en daalventiel
- Elektrisch hef-en daalventiel 24V
- Banden dubbele montage 315/80R22,5 18Ply
- Spatborden
- Plateau manueel verschuifbaar met glijbaan
- Kippomp 110l/min - 150 l/min
- Omvormer 12/24V (270W /10A/24V)
- Opleggerkoppeling 3,5" (2")

OPTIONS

- Correcteur de freinage automatique
- Suspape monter/descendre (à main)
- Suspape monter/descendre 24V(élec.)
- Pneus, double montage 315/80R22,5 18Ply
- Garde-boues
- Plateau movable à main avec glissière
- Compresseur de bennage 110l/min-150l/min
- Inverseur 12/24V (270W/10A/24V)
- Accouplement de remorque 3,5" (2")



DEZEURE bvba

Izenbergstraat 5 - 8630 B-Veurne (Beauvoorde)
tel 00 32 (0) 58 28 00 80 - fax 00 32 (0) 58 28 00 88

www.dezeure.be



DOLLY DUBBELASSIG / DOUBLE ESSIEUX

STANDAARDUITRUSTING

- BPW as # 150 rem420x180
- Luchtvering
- Banden 425/65R22,5 enkele montage
- Verlichting
- 2 leidingen systeem
- Leidingen voorzien naar oplegger toe
- Parkeerrem
- Hydraulische steunvoet + slang
- Plateau mechanisch verplaatsbaar (bouten)
- Industrieel draaiioog
- Koppelingshoogte +/- 600
- Opleggerkoppeling 2"

EQUIPEMENT STANDARD

- Essieu BPW # 150 frein 420x180
- Suspension à air
- Pneus 425/65R22,5
- Eclairage
- Système 2 tuyaux
- Tuyaux pour remorque prévus
- Frein à main
- Béquille hydraulique
- Plateau déplaçable
- Attache industrielle
- Hauteur d'accouplement +/- 600
- Accouplement de remorque 2"

OPTIES

- Automatische remkrachtregelaar
- Handbediend hef-en daalventiel
- Elektrisch hef-en daalventiel 24V
- Banden dubbele montage 315/80R22,5 18Ply
- Spatborden
- Uitschuifbare dissel (mechanisch)
- Plateau manueel verschuifbaar met glijbaan
- Kippomp 110l/min - 150 l/min
- Omvormer 12/24V (270W /10A/24V)
- Opleggerkoppeling 3,5" (2")

OPTIONS

- Correcteur de freinage automatique
- Suspape monter/descendre (à main)
- Suspape monter/descendre 24V(élec.)
- Pneus, double montage 315/80R22,5 18Ply
- Garde-boues
- Timon déplaçable (mécanique)
- Plateau movable à main avec glissière
- Compresseur de bennage 110l/min-150l/min
- Inverseur 12/24V (270W/10A/24V)
- Accouplement de remorque 3,5" (2")