

GRONDKIPPERS *BENNES DE CHANTIER*

www.dezeure.be



DEZEURE

QUALITY ON WHEELS!

DEZEURE TPX - STERK EN AFGEWERKT !

DEZEURE grondkippers zijn al jaren een trouwe partner in het grondverzet. Wij bouwen steeds met dezelfde visie: Sterk & afgewerkt !

Als onze modellen zijn met een HARDOX laadbak uitgerust:
8 mm bodem en 6 mm zijkant.

De doordachte constructie van chassis en onderstel garanderen langdurige prestaties.

Met een **DEZEURE** rijdt u sterk op alle terrein!

Het groot assortiment aan opties en afmetingen laat ons toe om op maat van uw behoeften te bouwen.

Bij **DEZEURE** wordt ook veel aandacht besteed aan veiligheid in het verkeer. Alle kippers zijn uitgerust met vrachtwagenverlichting, zijverlichting (LED), reflectoren, fietsbeschermers en achterbumper.

**DEZEURE TPX - BIEN FINI ET FORT !**

Depuis des années les bennes **DEZEURE** ont été un partenaire loyal dans le terrassement. Nous fabriquons toujours dans le cadre de notre devise: Bien fini et fort !

Tous nos modèles sont équipés d'une benne HARDOX:
8mm fond et 6mm au côté.

La conception réfléchie du châssis et de la suspension assurent une performance durable.

Avec un **DEZEURE** vous roulez puissamment sur tous les terrains!

La large gamme de tailles et d'options nous permet d'adapter à vos besoins pour construire.

DEZEURE prête beaucoup d'attention à la sécurité routière. Toutes les bennes sont équipées d'un éclairage camion, d'un éclairage lateral (LED), de réflecteurs, de protections pour vélos et de pare-chocs arrière.

**TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type Type	Afmetingen Dimensions	H. laadvloer H. de charge	Inhoud Capacité	As Essieu	
TPX 6	3000x1450x600	1005mm	3 m ³	# 90/350x60	2
TPX 17	4750x2250x1000	1600mm	10,5 m ³	# 110/406x120	2
TPX 20	5000x2250x1000	1600mm	11,2 m ³	# 110/406x120	2
TPX 25	5300x2250x1000	1600mm	12 m ³	# 110/406x120	2
TPXL 25	5750x2250x1000	1600mm	13 m ³	# 110/406x120	2
TPX 27	6400x2250x1000	1600mm	14,5 m ³	# 110/406x120	3
TPX 30	6700x2250x1000	1600mm	15 m ³	# 110/406x120	3
TPXL 30	7000x2250x1000	1600mm	16 m ³	# 110/406x120	3



STANDAARDUITVOERING

- Zijwanden in Hardox 450/6 mm
- Bodemplaat in Hardox 400/8 mm
- Bovenrand dubbel versterkt
- Dwarsgeveerde dissel
- Hydraulische steunvoet + slang
- Remmen: hydraulische remmen voor 2-as
luchtremmen voor 3-as
- Mechanisch geveerd
- Hydraulische deur DW met dubbele scharnier
- Oliecilinder / hard verchromd / 250bar
- Vrachtwagenverlichting + zwaailicht
- Zijverlichting (verplicht bij technische controle)
- Banden 1400 x 20
- Overmeten breedte op 2,55m
- Op alle modellen is hydraulische driehoeksvering mogelijk

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Tôle de côté en Hardox 450/6 mm
- Tôle de fond en Hardox 400/8 mm
- Doublement renforcé au-dessus
- Timon ressort transversal
- Béquille hydraulique + tuyau
- Freins: hydrauliques pour 2-essieux
Freins pneumatiques pour 3-essieux
- Suspension mécanique
- Porte hydraulique double effet avec double charnière
- Vérin / chromé dur / 250bar
- Eclairage de camion + gyrophare
- Feux de côté (obligatoire contrôle technique)
- Pneus 1400 x 20
- Largeur totale 2,55m
- Une suspension hydraulique est possible sur tous les modèles



Foto 3



Foto 4



Foto 2



Foto 1




OPTIES

- Pompgroep 150L/min met elektrisch daalventiel en overdrukventiel + cardan
- Hydraulische driepunts ophanging, volledig onderhoudsvrij
- Luchtremmen lastafhankelijk
- Stikstofgeveerde dissel
- Topdrukcilinder (stikstofvering)
- Hydr. gewicht overgedragen op trekker
- Gedwongen gestuurde as(sen) (foto 2)
- Liftas (foto 1)
- Automatische uitlijning van de stuurassen
- Schommelras (alleen bij starre assen)
- Luchtremmen 2 assen
- Luchtremmen 3 assen
- Groothoekscardan
- 2 olieslangen naar achter
- 2 remhandjes achteraan extra
- 2^{de} kipcilinder bij tractie
- Wand in Hardox kwaliteit 450/9 mm
- Inox in hoeken + stuk vooraan
- Rubber voor achterdeur (waterdicht)
- Industrieel draaiorg
- Bolkoppeling K80
- Rockinger trekhaak Ø 40
- Extra werklicht
- LED verlichting
- Breedteverlichting
- Automatische centrale smering
- Metalliseren
- Niet gezandstraald
- Ander kleur naar keuze
- Zonder wielen/ per wiel
- Bakhoogte 1100 of 1200 mm
- Afneembare verhoging op de laadruimte
- Weegstelsel
- Functies op Load Sensing
- Automatische hoogteregeling van de vering
- Automatische waterpasvlakstelling
- Automatisch afdeksysteem (foto 3)
- VAKO vouwklep (foto 4)



OPTIONS

- Pompe 150L/min avec décompression électrique et valve de surpression + cardan
- Suspension hydraulique sur triangle, entretien libre
- Freinage proportionnel
- Timon souple suspension azote
- 3^{ème} point hydraulique (susp. azote)
- Report de charge
- Essieu(x) directionnel(s) forcé (photo 2)
- Essieux relevable (photo 1)
- Alignement automatique sur essieux directeurs
- Balancier (essieux fixe)
- Freins pneumatiques 2 essieux
- Freins pneumatiques 3 essieux
- Cardan à grand angle
- 2 flexibles en arrière
- 2 leviers de frein extra à l'arrière
- 2^{ème} vérin en cas de pont moteur
- Tôle en qualité Hardox 450/9 mm
- Inox dans les coins + partie à l'avant
- Caoutchouc pour porte arrière (étanche)
- Attache industrielle
- Accouplement rotule K80
- Attache remorque Rockinger 40
- Phare de travail
- Eclairage en LED
- Feux de largeur
- Graissage centrale automatique
- Métalliser
- Non sablé
- Autre couleur au choix
- Sans roues/ par pièce
- Hauteur du caisse 1100 ou 1200 mm
- Rehausse sur la caisse
- Système de pesage
- Fonctions sur Load Sensing
- Réglage automatique de la hauteur de la suspension
- Nivellement automatique de la suspension
- Bâche automatique (photo 3)
- Recouvrement VAKO (photo 4)



DEZEURE NV

IZENBERGESTRAAT 5, B-8630 VEURNE

T +32 58 28 00 80 | F +32 58 28 00 88

info@dezeure.be | www.dezeure.be | 